

IF&F SERVICE SOLUTIONS OPTICAL AND OPHTHALMIC S.L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Iluminación hendidura:
- ** Proyección hendidura: 1,16x.
- ** Amplitud hendidura (mm): 0-14 continuamente variable.
- ** Longitud hendidura (mm) 14 (1,8-12 continuamente variable)
- ** Diámetro de apertura (mm) : 14-9-5, 5-0, 3.
- ** Filtros: Cobalto, azul, libre de rojo, absorbe el calor.
- ** Ángulo de hendidura: $\pm 90^\circ$ continuos, escala tabo.
- ** Rango giratorio del prisma de hendidura: $\pm 180^\circ$ escala para diferencia angular.
- ** Angulo de incidencia: 0° horizontal.
- Microscopio 2x
- ** Tipo: binoculares convergentes
- ** Aumento: Objetivo giratorio de 2 posiciones.
- ** Ocular: 10x-16X
- ** Aumento total: 10x -16x 16x-25x
- ** Campo visual real (mm) 18,5-12 16-10,5.
- ** Ajuste Inter pupilar (mm) 51,5-87
- Microscopio 5x
- ** Visión estereomicroscópica cinco aumentos
- ** Tilting 5° , 10°
- ** Adaptación con el tonómetro de Goldman

LAMPARA DE HENDIDURA ESSILOR SL980 DE OCASION



C/ Dante Alighieri, 121 2º 2ª
08032, Barcelona

comercial@iffservice.com

www.iffservice.com

+34 930 116 062