

IF&F SERVICE SOLUTIONS OPTICAL AND OPHTHALMICS.L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD de 7"
- Resolución de la pantalla 1024x600, con ajuste de inclinación de 5° a 80°
- Indicación de la altura de la posición del ojo en tiempo real.
- Esfera: -30.00D~+25.00D (Paso 0.12/0.25)
- Cilindro: -10.00D ~+10.00D (Paso 0.12/0.25)
- Ángulo del eje: 0°~180° (Paso 0.01 mm)
- Diámetro pupilar mínimo: 2.0 mm
- Radio de curvatura corneal: 5.00mm ~10.00mm(Paso 0.01 mm)
- Potencia Refractiva corneal: 33.75D~67.50 (Paso: 0.12/0.25)
Índice de refracción equivalente corneal:1.3375
- Potencia del cilindro corneal: -10.00D~+10.00D (Paso 0.12/0.25)
- Eje del cilindro corneal: 0°~180°(Paso 1°/5°)
- Distancia entre pupilas: 30mm~85mm (Paso 1 mm)
- Interfaz: USB, RS-232, LAN
- Impresora térmica de 58 mm, rollo de papel de 450 mm.

AUTOREFRACTOMETRO- KERATOMETRO YPC-100K

